

	Tos-Link	
--	----------	--

【特徴】

- ★ 用途:一般産業用、FA 用、デジタルオーディオ音響機器間接続用
- ★ 適用規格:EIAJ/JEITA RC-5720(および CP-1201)
- ★ 光ファイバ:H-PCF
(コア(石英)/ハードクラッド):200/230) 外径 2.2mm
- ★ コネクタ:JIS C5974-1993 F05 準拠

**【長さ】**

- ・原則として 0.2M~100M ※それ以上の長さは伝送損失次第でお受けします。

【納期】

- ・原則として 2 週間をお願いします。特急の場合は、別途電話又はメールでお問い合わせ下さい。

メールアドレス:sales@quartec.co.jp

担当:林(業務)、佐橋由(業務)

快適な IT 社会の実現に貢献します！ 光ファイバ接続関連専門メーカー

QUARTEC CORP.




株式会社カルテック ライコア事業部

〒509-0206 岐阜県可児市土田 1353-5

TEL / FAX 0574-27-3322 / 0574-28-1010

<http://www.quartec.co.jp>

【光ファイバ仕様】

諸元	数値	備考
コア材質／径	石英ガラス／200 μ m	
クラッド材質／径	フッ化亜クリレート樹脂／230 μ m	
開口数(NA)	0.4	
伝送損失(dB/km)	7 (λ 810nm)	
伝送帯域(MHz/km)	14	
測定波長(nm)	14	
挿入損失(dB/コネクタ)	2.0	コネクタ損失 (マスターコード接続時)
全長	0.3~100M	
構造		

快適な IT 社会の実現に貢献します！ 光ファイバ接続関連専門メーカー

QUARTEC CORP.



株式会社カルテック ライコア事業部

〒509-0206 岐阜県可児市土田 1353-5

TEL / FAX 0574-27-3322 / 0574-28-1010

<http://www.quartec.co.jp>